



- 注) 1. メタルコンセント (14型2P) からの呼出種別は、一般呼出になります。  
 2. メタルコンセントに脱落警報機能はありません。  
 3. スイッチが「入」以外のときは、メタルコンセントからの呼出が出来ません。

※ 接点条件

接点仕様: 無電圧マーク (ノーマルオープン) 接点  
 (コイルリレー又はフォトモスリレー)

接点動作: 連続又はワンショット信号 (0.3s ~ 0.5s)

接点容量: 最大DC30V, 0.1A (接点部動作時電流 0.1mA ~ 10mA)  
 閉状態: 5Ω以下, 開状態: 500kΩ以上

絶縁耐圧: AC1000V 1分間

◆ 仕様

材質	ABS樹脂
色調	ケース: ライトグレー
	コード: マイルドオレンジ (7.5YR8/10近似色)
メタルリング	内径 約φ25
メタルコンセント	14型2P
Well用コンセント	6P
コンセントプラグ	引抜き: 約40N (4.1kgf)
センサ入切スイッチ	波動式
コード	約2m
質量	約125g
備考	14型2P: 接点出力機器接続用※
	6P: Wellハンド形子機または握り押ボタン接続用

外観 図	型名	BB-101WZA-2P/W6P	尺度 1:2	図番	SA404935
	品名	分配コンセント (センサ入切スイッチ付)	単位 mm		