



◆ 仕様

形状	壁埋込形 (JIS5個用スイッチボックスカバー付)
材質	モジュール: ABS樹脂 アームブラケット: 亜鉛ダイカスト製
色調	モジュール, アームブラケット: クリーミーホワイト (7Y8/1近似色) 緊急呼出ボタン (スタッフ専用): ローズピンク (2.5R7/10近似色) 復旧ボタン: オーシャングレー (5G7/1近似色)
プレート	別途手配
コンセント	14型7P, 14型3P
復旧ボタン	ノンロック式
呼出確認灯	LED (赤)
緊急呼出ボタン	ノンロック式
緊急呼出確認灯	LED (赤)
照明用電源入力	AC100V ± 10V 50/60Hz
照明用電源	DC12V
用途	ケアコールライト, 握り押ボタン接続

注) 1. 強電・弱電の配管は、別々にしてボックス内部もセパレートして下さい。
セパレータは、工事業者様で用意して下さい。
(推奨セパレータ: 松下電工WV2450)

注) 2. 松下電工WV2450を使用の場合は、7番目の切り取り溝を切り取ってご使用下さい。

外観図	型名	BF-373RU	尺度 1:3	図番	SA404282
	品名	ケアコールライトコンセント (緊急, 脱落)	単位 mm		