



接続可能なナースコール子機

BA-501Z
BA-511Z

- 注) 1. メタルコンセント1 (センサー用) からの呼出種別は、緊急呼出になります。
 2. メタルコンセント1 (センサー用) に脱落警報機能はありません。
 3. スイッチが「切」のときは、メタルコンセント1 (センサー用) からの呼出が出来ません。

※ 接点条件

接点仕様: 無電圧マーク (ノーマルオープン) 接点 (コイルリレー又はフォトモスリレー)
 接点動作: 連続又はワンショット信号 (0.3s ~ 0.5s)
 接点容量: 最大DC30V, 0.1A (接点部動作時電流 0.1mA ~ 10mA)
 閉状態: 5Ω以下, 開状態: 500kΩ以上
 絶縁耐圧: AC1000V 1分間

◆ 仕様

材質	ケース: AES樹脂
	コード: 軟質塩ビ
色調	ケース: ナチュラルホワイト (10Y9/0.5近似色)
	コード: クリーミーホワイト (5Y9/0.5近似色)
メタルコンセント1	センサー用: 14型2P
メタルコンセント2	ナースコール子機用: 14型4P
メタルコンセントプラグ	14型4P
センサー入切スイッチ	スライドスイッチ
質量	約220g
備考	14型2P: 接点出力機器接続用※ 14型4P: ハンド形子機接続用

外観 図	型名	BB-301Z-2P/4P-EM	尺度 1:2	図番	SA405137
	品名	分配コンセント (Z型, 2P, 4P, 緊急)	単位 mm		